

TUBO FLEXIVEL COM ESPIRAL

Magnum G/V™



Tubo per aspirazione e mandata liquidi
Hose for suction and delivery of liquids
Tuyau pour refoulement et aspiration de liquides
Schlauch zum Absaugen und Ausstoß von Flüssigkeiten
Tubo para aspiración y descarga de líquidos

Tubo leggero e **flessibile** in PVC plastificato con spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto e antischiacciamento. Resistente agli agenti atmosferici ed a gran parte dei prodotti chimici. Buona resistenza in aspirazione e in mandata. Superficie interna liscia. Atossico secondo **DM 21/3/73** e successivi aggiornamenti, **Reg. UE 10/2011** e modifiche.

TEMPERATURA DI IMPIEGO: -15° +60°C.

APPLICAZIONI: per impieghi medi, prevalentemente in agricoltura per irrigazione, aspirazione o mandata d'acqua, fertilizzanti, insetticidi.


COLORE: **G** giallo trasparente con spirale avorio.
Disponibile anche nel colore **V** verde trasparente.

Light and **flexible** PVC hose with rigid impact and crush resistant PVC spiral. Resistant to most chemical agents and weather conditions. Good resistance during suction and delivery. Smooth inside surface. Non-toxic according to Italian standards **DM 21/3/73**, **Reg. UE 10/2011** and subsequent updates.

TEMPERATURE RANGE: -15°C +60°C.

APPLICATION: agricultural use, mainly for irrigation, water supply and drainage, fertilizers and pesticides.

COLOUR: **G** Transparent yellow with ivory coloured spiral.
Also available in **V** transparent green.



Magnum G/V leggero™ Magnum G/V™

Tuyau léger et **flexible** en PVC plastifié avec spirale de renforcement en PVC rigide antichoc et anti-écrasement. Résistant aux agents atmosphériques et à la plupart des produits chimiques. Bonne résistance en aspiration et en renvoi. Produit atoxique selon **DM 21/3/73** et amendements successifs, **Reg. UE 10/2011** et modifications.

TEMPÉRATURE D'UTILISATION: -15°C +60°C

APPLICATIONS: pour emplois à sollicitation moyenne dans l'agriculture pour l'irrigation, l'aspiration et le renvoi d'eau, de fertilisants, d'insecticides.

COULEUR: **G** jaune transparent avec spirale ivoire. Existe également en **V** vert transparent.

Leichter PVC-Schlauch mit stoß- und knickfester Hart-PVC-Spirale. Resistent gegen Witterungseinflüsse und die meisten Chemikalien. Gute Absauge- und Ausstoßigenschaften. Innenwandung glatt. Atoxisch gemäß italienischem **Ministerialerlaß vom 21.03.73** mit nachfolgenden Anpassungen und **EU-Richtlinie 10/2011** mit Änderungen.

TEMPERATURBEREICH: -15°C +60°C.

ANWENDUNG: für den normalen Einsatz hauptsächlich in der Landwirtschaft: zur Bewässerung, zum Absaugen oder Ausstoß von Wasser, Düngemitteln, Insektiziden.

FARBE: **G** transparent mit elfenbeinfarbener Spirale. Auch in **V** transparentgrün lieferbar.

Tubo ligero y **flexible** de PVC plastificado con espiral de refuerzo rígida de PVC, resistente al impacto y antiplastamiento. Resistente a los agentes atmosféricos y a gran parte de los productos químicos. Buena resistencia en aspiración y descarga. Superficie interna lisa. Atóxico en conformidad con la **DM 21/3/73** y sucesivas modificaciones, **Reg. UE 10/2011** y modificaciones.

TEMPERATURA DE USO: -15° +60°C.

APLICACIONES: para usos medios, especialmente en la agricultura para irrigación, aspiración o descarga de agua, fertilizantes, insecticidas.

COLOR: amarillo transparente **G** con espiral marfil.

Disponible también en verde transparente **V**.

- Non utilizzare con acqua calda
- Non sottoporre alla pressione per lungo tempo
- Do not use with hot water.
- Do not keep under pressure for long periods of time.
- Ne pas utiliser de l'eau chaude.
- Ne pas mettre sous pression trop longtemps
- Nicht für heißes Wasser verwenden
- Nicht für längere Zeit hohem Druck aussetzen
- No utilizar con agua caliente
- No someter a presión por largos períodos

ø interno ø inside		peso weight		raggio curva bend. radius	pressione es. working pres.		lunghezza rotoli coil length
mm.	inch.	gr./mtr.		mm.	bar		mtr.
		G/V	G/V L			G/V	G/V L
16	5/8	200	-	80	10	-	50
19	3/4	275	-	100	8	-	50
20	25/32	280	210	100	8	6,5	50
25	1	330	250	120	8	6,5	50
30	1 3/16	420	330	160	7	6,5	50
32	1 1/4	460	350	160	7	6	50
35	1 3/8	500	400	180	7	6	50
38	1 1/2	550	430	200	6,5	6	50
40	1 9/16	600	480	200	6,5	5,5	50
45	1 3/4	670	640	230	6,5	5,5	50
50/51	2	810	760	250	6	5,5	50
55	2 5/32	940	860	280	6	5,5	50
60	2 3/8	970	900	320	5	4	50
63	2 1/2	1040	970	320	5	4	50
65	2 9/16	1100	1000	350	5	3	50
70	2 3/4	1200	1120	400	4	3	50
75/76	3	1380	1200	440	4	3	50
80	3 1/8	1560	1450	480	4	3	30
90	3 1/2	1800	-	550	4	-	30
100/102	4	2160	-	620	4	-	30
110	4 3/8	2400	-	650	4	-	30
120	4 3/4	2800	-	700	3	-	20
125/127	5	3150	-	720	3	-	20
150/152	6	4250	-	820	3	-	20
200/203	8	6500	-	950	2	-	10



Disponibile a richiesta e per quantitativi nella versione in colore VERDE

Available on request and for quantities up in the color GREEN

Disponibile sur demande et pour des quantités dans la couleur VERTE

Auf Anfrage und bei bestimmten Stückzahlen in der Farbe GRÜN

Disponibile a pedido y para cantidades hasta en el color VERDE

DATI RILEVATI ALLA TEMPERATURA DI 23°C ±2°C ISO 291 TOLLERANZE ±5% SU TUTTI I DATI. ALL TECHNICAL DATE OBTAINED AT THE TEMPERATURE OF 23°C ±2°C ISO 291 TOLERANCES ±5% ON ALL DATA. TOUTES LES DONNÉES TECHNIQUES ONT ÉTÉ OBTENUES À 23°C ±2°C TOLÉRANCES ISO 291 ±5% SUR TOUTES LES DONNÉES. DIE DATEN SIND BEI EINER TEMPERATUR VON 23°C ERFASST GEWORDEN ±2°C ISO 291 TOLERANZEN ±5% AUF ALLE DATEN. DATOS DETECTADOS CON TEMPERATURA DE 23°C ±2°C ISO 291 TOLERANCIAS ±5% EN TODOS LOS DATOS.

Tutti i dati e le caratteristiche possono essere modificati senza preavviso. Il prodotto è fornito al 90% nelle pezzature indicate. All data and specifications are subject to change without prior notice. 90% of products supplied is in specified standard size. Toutes les données peuvent être modifiées sans préavis. Le produit est conforme à 90% au format indiqué. Änderung aller Angaben und Eigenschaften ohne Vorankündigung vorbehalten. Lieferung zu 90% in den angegebenen Stückgrößen. Todos los datos y las características están sujetos a modificación sin previo aviso. El producto se suministra en conformidad con un 90% de las dimensiones indicadas.

NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE
MATERIALE RICICLABILE
RECYCLABLE MATERIAL

