

ELETRÓVÁLVULA DE REGA

RN 154 24 VAC / 9 VDC

15-150 l/min CAUDAL DE FUNCIONAMENTO	1-15 bar PRESSÃO DE TRABALHO	3/4" a 1" DIÂMETROS DISPONÍVEIS	2 anos GARANTIA
---	--	---	---------------------------



CARACTERÍSTICAS

- ✓ **Abertura manual de segurança**
Inclui chave de segurança fornecida para abertura manual da válvula em caso de falha elétrica.
- ✓ **Controlo de qualidade**
Cada unidade é testada individualmente com água antes de sair de fábrica.
- ✓ **Sistema Manifold patenteado**
A ghiera exclusiva permite instalar e substituir a eletroválvula em segundos, sem ferramentas, facilitando a manutenção do poço de rega.
- ✓ **Compatibilidade universal**
O modelo F de 1" tem um comprimento reduzido de 11,2 cm, compatível com eletroválvulas de outras marcas, ideal para substituições em instalações existentes.
- ✓ **Duas versões de solenoide**
Disponível em 24 Vac (normalmente fechado) para centrais convencionais ou 9 Vdc latching para centrais a pilhas de baixo consumo.
- ✓ **Ampla gama de temperaturas**
Funciona entre 4°C e 70°C, adequada a climas exigentes.
- ✓ **Regulador de pressão opcional**
Compatível com o acessório RN-PR 100 para controlo adicional da pressão de saída.