PROGRAMADOR

Nova Rocha
SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE REGA

SIMPLICITA ZERO

PROGRAMADOR 9V PARA TORNEIRA

0 bar PRESSÃO DE ÁGUA NECESSÁRIA	**30 seg - 45 min** TEMPO DE REGA AJUSTÁVEL	**1 ou 2 zonas** CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS	**Metálico** CONECTOR À TORNEIRA



CARACTERÍSTICAS

- **Sem necessidade de pressão**
  A válvula motorizada abre de forma fiável mesmo com pressão de água reduzida ou inexistente.
- **Programação simples**
  Configuração intuitiva através de mostradores rotativos, sem necessidade de manuais complexos.
- **Conector metálico robusto**
  Liga-se à torneira através de um conector em metal resistente ao frio, garantindo durabilidade ao longo das estações.
- **Hora de início à escolha**
  Permite definir a hora exata de início da rega, acertando o relógio com a hora atual.
- **Compatível com sensor de chuva**
  Compatível com o sensor de chuva Jack (vendido separadamente), que interrompe a rega assim que começa a chover.

SIMPLICITA ZERO PROGRAMADOR 9V PARA TORNEIRA



A Rain alarga a sua gama de temporizadores de irrigação para torneiras com o novo Simplicita Zero: uma solução analógica e intuitiva concebida para quem pretende automatizar a irrigação do jardim de forma simples, sem depender da pressão disponível no sistema. Disponível nas versões de 1 e 2 zonas, instala-se em segundos em qualquer torneira com uma ligação de ¾" e é programado manualmente através de três botões giratórios – sem ecrã, sem menus para percorrer.

ESPECIFICAÇÕES

ESPECIFICAÇÕES

- A pressão máxima suportada é de 8 bar, com caudais que variam entre 11,2 e 33,6 L/min. Uma gama que abrange quase todos os sistemas de rega residenciais, desde a rega gota a gota para hortas e vasos até à rega por aspersão para áreas verdes de maior dimensão.
- Na maioria dos programadores equivalentes, a válvula solenóide que controla o fluxo de água requer uma pressão mínima para abrir. O Simplicita Zero resolve esta limitação estrutural com uma válvula de esfera: o fluxo de água é garantido mecanicamente, sem depender da pressão da rede. O resultado é um controlador que funciona mesmo a 0 bar, adaptando-se a sistemas que as alternativas tradicionais não conseguiriam gerir.

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

- Programador alimentado através de duas pilhas stardard AA.
- O estado da bateria e do sensor de chuva são indicados através de Led's dedicados para o efeito, presentes no controlador.

MODELOS DISPONÍVEIS

200.6500100	Simplicita Zero Controller - 1 zona
200.6500200	Simplicita Zero Controller - 2 zonas